





**Beskrivelse** Et spekter av moderne herdere er utviklet til bruk under de fleste forhold. HS Hardeners gjør det mulig å effektivisere tiden på ditt lakkeringsverksted. HS Hardeners Fast og Standard kan brukes i alle Lesonal 2K Fillers, Lesonal 2K Topcoat, Lesonal 2K MS Clear og Lesonal 2k HS Extra Clear.



## Produkt og tilbehør

**Produkt** Lesonal HS Hardener Fast / Standard

### Herdere

**Lesonal HS Hardener Fast** For raskere tørk fra en flekklakking og opp til en halv bil.  
**Lesonal HS Hardener Standard** For normale jobber fra en enkelt del og opp til hellakkinger.

	Produkt:	Blandingsforhold:
<b>For bruk i</b>	Lesonal 2K Filler 540 (sanding)	5 : 1 : 1
	Lesonal 2K Filler 540 (non sanding)	5 : 1 : 2
	Lesonal 2K HS Primer Filler	5 : 1 (5%)
	Lesonal 2K Primer Surfacer (sanding)	6 : 1 : 1.5
	Lesonal 2K Primer Surfacer (non sanding)	3 : 1 : 2
	Lesonal 2K Topcoat	5 : 2 : 0.5
	Lesonal 2K MS Clear	5 : 2.5 : 0.5
	Lesonal 2K HS Extra Clear	5 : 2.5 : 0.5
	Lesonal Matting Clear	5 : 2.5 : 0.5

**Råmaterial basis**

• Poly-isocyanat harpikser

## Bruksmåte

**Underlag, forberedelse og påføringsteknikk:** For underlag, forberedelse og øvrige informasjon, se Technical Data Sheet for hovedproduktet

**Påføringsutstyr og sprøytetrykk:** Se Technical Data Sheet for hovedproduktet

Tørke tider:	Ved 20°C		Ved 60°C	
	Hardener HS Fast	Hardener HS Standard	Hardener HS Fast	Hardener HS Standard
2K Filler 540	3 timer	3 timer	25 min.	25 min.
2K HS Primer	3 timer	4 timer	25 min.	30 min.
Filler	3 timer	4 timer	25 min.	30 min.
2k Primer	6 timer	6 timer	20 min.	25 min.
Surfacer	6 timer	7 timer	25 min.	30 min.
2K Topcoat	7 timer	8 timer	30 min.	35 min.
2K MS Clear	6 timer	7 timer	25 min.	30 min.
2K HS Extra Clear	8 timer	10 timer	35 min.	45 min.
2K Matting Clear	8 timer	9 timer	35 min.	40 min.

**OBS:** Sett korken på kannen **straks** etter bruk.

October 2002

**Holdbarhet**

1 år

**Forklaring produksjonsnummer:**Eksempel: **022 2 168 041****022** Produksjonssted**2** Produksjonsår**168** Produksjonsdag**041** Produksjonsnr. denne dag

**Helse og miljøinformasjon:** Disse produktene er kun til profesjonelt bruk. Se sikkerhetsdatablad og produktetiketten for mer spesifikk informasjon. Brukeren av disse produktene anmodes om å etterkomme landets helse og miljøforskrifter, samt avfallsforskrifter. *Informasjonen i dette databladet er gitt i god tro, men uten garanti, ettersom det endelige resultatet også er avhengig av faktorer utenfor vår kontroll.*