



WSA 605

SMÖRJFETT FÖR MARINT BRUK

PRODUKTBESKRIVNING

WSA är ett högkvalitativt universalfett som tål höga tryck och kan användas i mycket aggressiva miljöer. Fettet har bra vidhäftningsförmåga och stannar kvar på smörjstället även vid hård belastning. Baserat på en högraffinerad mineralolja med en kalciumtvål som förtjockningsmedel, vilket gör att fettet har extremt bra vattenbeständighet. Tvättas inte ur av vatten, saltvatten eller ånga. Mycket oxidations- och UV-beständigt tack vare sina avancerade EP/anti-wear och rostskyddstillätsatser. Godkänt inom flygindustrin och flottan.

Godkännande: Aeronautical industry: MAN 2232/79 STM 7430A, NATO G 450, MIL G 24139 Amdt 1. Marine standard: STM 7420B, NATO G460.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Kan användas i de flesta typer av lager, glidytor, bussningar, valsar, etc. inom all form av industri, varv, hamnar, vatten- och reningsverk, entreprenad, jordbruk...



TEKNISK INFO

Färg	Grön	Droppunkt	> 160°C
NLGI-tal	2	Vattenurspolning	< 1,8 %
Basolja	Mineralolja	EP (4-balls test)	315 kg
Basoljeviskositet vid 40°C	1145 cSt	Temperaturområde	-30°C...+130°C
Förtjockningsmedel	Kalciumtvål	Temporärt	+160°C

ART.NR: 150-4605A4 650 ML AEROSOL
165-3605T4 200 G TUB
165-3605C4 400 G PATRON
165-3605O2 25 KG



ORAPI NORDIC OY AB Finska Filial



BOLANDSGATAN 10, 753 23 UPPSALA (SWEDEN) - TEL. +46 (0)18 50 60 10 - FAX +46 (0)18 50 09 10

E-MAIL: INFO@ORAPI.SE - WWW.ORAPI.SE - VAT NR. SE 516403-253301